



Productomschrijving

Stalen lekbak geschikt voor twee 200 liter vaten. De inhoud van deze opvangbak is 232 liter. De lekbak is vervaardigd uit thermisch verzinkt staal en heeft een thermisch verzinkt rooster.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw
Uitvoering: voor 1-2 200 l vaten
Wanden: vlakke staalplaat 2 mm
Bovenzijde: 650kg/m2
Kleur: kleurloos
Lengte (mm): 1200
Hoogte (mm): 360
Opvangvolume (ltr): 232
EAN Code (Gtin): 8719424006346

Type: opvangbak
Materiaal: staal
Bodem: met verzinkt rooster
Subgroep: Stalen lekbakken
Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt
Breedte (mm): 800
Gewicht (kg): 64
Typenummer: 40ECO

Scan de QR-code voor meer informatie



