



### Productomschrijving

Deze stalen lekbak is geschikt voor kleine verpakkingen en heeft een opvangvolume van 39 liter. De opvangbak is thermisch verzinkt en heeft geen rooster/geperforeerde plaat.

Let op! Excl. inhoud

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

### Specificaties

Artikelandeling: Nieuw

Uitvoering: voor kleine verpakkingen

Wanden: vlakke staalplaat

Subgroep: Stalen lekbakken

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 600

Gewicht (kg): 19

Typenummer: 40KGW

EAN Code (Gtin): 8719424006896

Type: opvangbak

Materiaal: staal

Bodem: vlakke staalplaat

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 1000

Hoogte (mm): 70

Opvangvolume (ltr): 39

Extra specificaties: StawaR goedgekeurd (DE)



Scan de QR-code voor meer informatie

