



Productomschrijving

ESD-bijzetwagen met bodem van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat, rand 7 mm hoog. Draagvermogen bovenste etage 100 kg. Elektrostatisch geleidende uitvoering (electrostatic discharge). Geschikt voor eurobakken van 600x400 mm. Gelast stalen profielstaal, elektrostatisch geleidend, gepoedercoat grijs RAL 7015. Voorzien van TPE-ESD wielen met precisie kogellager. 2 zwenkwielen met rem. Conform EN 1757-3 veiligheidsnorm voor platformwagens.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: laadvlak / HPL plaat

Wanden: open

Wielen voorzijde: 2 zwenkwielen rubber, 125 mm, geremd

Wielen achterzijde: 2 zwenkwielen rubber, 125 mm

Kleur: grijs

Oppervlakte behandeling: poedercoating

Lengte inwendig (mm): 605

Breedte inwendig (mm): 405

Nuttige hoogte (mm): 400

Gewicht (kg): 21

Etagehoogten: 200/630

Type: Fetra ESD tafelwagen

Materiaal: elektrostatisch geleidend

Bodem: gesloten

Subgroep: ESD wagens

Euronorm (mm): 600 x 400

Ralkleur: 7015

Lengte (mm): 675

Breedte (mm): 415

Hoogte (mm): 640

Laadvermogen (kg): 200

Typenummer: 8593540

EAN Code (Gtin): 8719424076837

Scan de QR-code voor meer informatie

