



Productomschrijving

Stalen stellingbeschermen is speciaal ontwikkeld voor de frontale bescherming van stellingen tegen aanrijdschade door heftruck en rangeerverkeer. Door de speciale vorm van de aanrijdbeveiligingsbeugel kunnen twee stalen balken met een C-profiel vanaf de zijkant worden ingeschoven. Door de 300 mm brede beschermingshoek kunnen de planken tot 200 mm per beschermingshoek verschoven worden. Hierdoor is elke set individueel in breedte verstelbaar tot 400 mm. Snelle, eenvoudige installatie, in elkaar grijpend en geen uitstekende nokken of bouten.

De opvallende gele C-profiel balken zijn gemaakt van 3mm dik hoogwaardig kwaliteit staal. De hoekprofielen zijn gemaakt van 4mm dik hoogwaardig kwaliteit staal en voorzien van zwarte signaalstrepen. De voeten zijn voorzien 4 boorgaten met een diameter van 14 mm.

Benodigd bevestigingsmateriaal (wordt NIET standaard meegeleverd - zie te combineren met):

12 x universele pluggen S12 met schroef 8/100 (artikelnummer: 42.109.17.393) of

12 x doorsteekankers voor betonvloeren 12/120 (artikelnummer: 42.109.24.665)

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: verstelbaar van 900 tot 1300 mm

Subgroep: Stellingbescherming

Oppervlakte behandeling: geplastificeerd

Hoogte (mm): 500

Gewicht (kg): 30

Extra specificaties: alleen geschikt voor binnengebruik!

Type: stootbescherming

Materiaal: staal

Kleur: zwart/geel

Breedte (mm): 900

Diepte (mm): 190

Typenummer: 42-VGR

EAN Code (Gtin): 8719424059694

Scan de QR-code voor meer informatie

