



Productomschrijving

Veiligheidsopslag oplossing voor lithium-ion batterijen.

De lithium opslag kasten kunnen optioneel worden uitgerust, met geperforeerde legborden (draagvermogen 80 kg per niveau) en opvangbak onderaan de kast om mogelijke schade van elektrolytlekkage door de batterij te voorkomen.

Voordelen:

- Vermindert het risico op brand en ontploffing.
- Brandwerendheid van 105 minuten volgens ISO-curve nr. 834

EN 14470-1 90 minuten brandwerende kasten (getest tot 105 minuten)

Passieve veiligheid:

- Dubbelwandige constructie
- 1,2 mm buitenmuren stalen muur (witte epoxy RAL 9010 afwerking)
- Thermische isolatiepanelen
- Signalering door gestandaardiseerde symbolen
- Bevestigingspunt voor aarding

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: vuurbestendig

Subgroep: Depot voor gevaarlijke stoffen

Kleur: grijs

Breedte inwendig (mm): 1000

Hoogte inwendig (mm): 820

Diepte inwendig (mm): 410

Legborden: incl. 2 legborden

Extra specificaties: vuurbestendigheid: 90 minuten

Type: veiligheidskast

Materiaal: staal

Etages: 2 geperforeerde etages

Breedte (mm): 1137

Hoogte (mm): 1080

Diepte (mm): 618

Gewicht (kg): 297

Typenummer: 37-793

EAN Code (Gtin): 8719424156843



Scan de QR-code voor meer informatie

