



Productomschrijving

Brandwerende veiligheidskast 90 min, 2 deuren. Opslag van brandgevaarlijke stoffen vereist in een verantwoorde bedrijfsvoering extra aandacht. In geval van brand kan onveilige opslag van gevaarlijke stoffen ernstige en levensbedreigende consequenties voor zowel mens als milieu tot gevolg hebben.

De brandveiligheidskasten met een brandwerendheid van 90 minuten bepaald volgens de Europese Norm EN 14470-1, zijn geschikt voor de inpandige opslag van brandgevaarlijke stoffen.

De kasten, vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen met een eigentijds design, biedt een functionele en flexibele oplossing voor veilige opslag van brandgevaarlijke stoffen.

Uitrusting

- Brandwerendheid 90 minuten conform EN 14470-1
- Brandproef uitgevoerd door geaccrediteerd instituut MPA Dresden
- GS en CE gecertificeerd
- Kwalitatief hoogwaardige kastromp uit Zincor plaatstaal
- Gepoedercoat in RAL 7035 (grijs)
- Standaard ingericht met 3 verstelbare legborden
- Standaard voorzien van bodemopvangbak met inzetrooster
- Eenvoudig waterpas te stellen door middel van stelootjes
- Zelfsluitend door middel van hydraulische deurdranger
- Be- en ontluuchtingsopening in het dak

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: brandwerend

Subgroep: Depot voor gevaarlijke stoffen

Oppervlakte behandeling: poedercoating

Hoogte (mm): 1880

Legborden: incl. 3 legborden

Type: veiligheidskast

Materiaal: staal

Kleur: grijs

Breedte (mm): 1135

Diepte (mm): 615

Typenummer: 37-795E



EAN Code (Gtin): 8719424108316

Scan de QR-code voor meer informatie

