



Productomschrijving

Deze lekbak zonder rooster bodem van hoogwaardig PE is onder een IBC te plaatsen. De opvangbak heeft een hoge weerstand tegen chemicaliën en een inhoud van 1100 liter. Door de uitsparingen in de bodem is de lekbak gemakkelijk te verplaatsen met een heftruck of palletwagen.

Let op! Geleverd zonder roosterbodem. Zie art. nr. 48-8582 voor dezelfde lekbak met roosterbodem.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw
Uitvoering: zonder rooster
Bodem: olie- en waterdicht
Kleur: zwart
Breedte (mm): 1450
Laadvermogen (kg): 2000
Gewicht (kg): 75
EAN Code (Gtin): 8719424010381

Type: opvangbak voor IBC
Materiaal: polyethyleen
Subgroep: Kunststof lekbakken
Lengte (mm): 1450
Hoogte (mm): 1000
Inhoud (ltr): 1100
Typenummer: 48-8581



Scan de QR-code voor meer informatie

