



Productomschrijving

PE opvangbak ideaal voor in de werkplaats. Deze lekbak heeft een rooster en biedt plaats aan twee 60 liter vaten. De inhoud van de opvangbak is 130 liter.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw
Uitvoering: voor 2 x 60 l vaten
Wanden: gesloten
Subgroep: Kunststof lekbakken
Lengte (mm): 1260
Hoogte (mm): 150
Inhoud (ltr): 130
Typenummer: 37-0010

Type: opvangbak
Materiaal: kunststof
Bodem: olie- en waterdicht
Kleur: geel
Breedte (mm): 860
Laadvermogen (kg): 1000
Gewicht (kg): 20
EAN Code (Gtin): 8719424004601

Scan de QR-code voor meer informatie



