



Productomschrijving

Lekbak met plaats voor acht 200 liter vaten. Deze blauw gelakte lekbak met thermisch verzinkt stalen rooster heeft een inhoud van 340 liter en is gemakkelijk te verplaatsen met een heftruck of palletwagen.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelandeling: Maatwerk

Uitvoering: voor 8 x 200 l vaten

Wanden: gesloten

Bovenzijde: 1000kg/m²

Kleur: blauw

Oppervlakte behandeling: gelakt

Breedte (mm): 1300

Inhoud (ltr): 340

Opvangvolume (ltr): 340

Extra specificaties: StawaR goedgekeurd (DE)

Type: opvangbak voor vaten

Materiaal: staal

Bodem: met verzinkt rooster

Subgroep: Stalen lekbakken

Ralkleur: 5012

Lengte (mm): 2700

Hoogte (mm): 205

Gewicht (kg): 194

Typenummer: 410-395

EAN Code (Gtin): 8719424129465



Scan de QR-code voor meer informatie

