



Productomschrijving

Stalen verzinkte lekbak geschikt voor tien 200 liter vaten. De opvangbak is van gelakt staal en het rooster van thermisch verzinkt staal. Het opvangvolume bedraagt 395 liter. Met de beugels aan de onderzijde is het lekplateau gemakkelijk te verplaatsen door een heftruck of palletwagen.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelandeling: Nieuw
Uitvoering: voor 10 x 200 l vaten
Wanden: gesloten
Bovenzijde: 1000kg/m²
Kleur: kleurloos
Lengte (mm): 3250
Hoogte (mm): 190
Gewicht (kg): 244
Typenummer: 410-395

Type: opvangbak voor vaten
Materiaal: staal
Bodem: met verzinkt rooster
Subgroep: Stalen lekbakken
Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt
Breedte (mm): 1300
Inhoud (ltr): 395
Opvangvolume (ltr): 395
Extra specificaties: StawaR goedgekeurd (DE)



EAN Code (Gtin): 8719424007688

Scan de QR-code voor meer informatie

