



Productomschrijving

Stalen gelakte lekbak geschikt voor twaalf 200 liter vaten. De opvangbak is van gelakt staal en het rooster van thermisch verzinkt staal. Het opvangvolume bedraagt 470 liter. Met de beugels aan de onderzijde is het lekplateau gemakkelijk te verplaatsen door een heftruck of palletwagen.

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Wanneer er een aftapkraan op de lekbak wordt gemonteerd vervallen alle regelgevingen. Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw
Uitvoering: voor 12 x 200 l vaten
Wanden: gesloten
Bovenzijde: 1000kg/m²
Kleur: oranje
Oppervlakte behandeling: gelakt
Breedte (mm): 1300
Inhoud (ltr): 470
Opvangvolume (ltr): 470

Type: opvangbak voor vaten
Materiaal: staal
Bodem: met verzinkt rooster
Subgroep: Stalen lekbakken
Ralkleur: 2000
Lengte (mm): 3880
Hoogte (mm): 200
Gewicht (kg): 277
Typenummer: 410-395



Extra specificaties: StawaR goedgekeurd (DE)

EAN Code (Gtin): 8719424007794

Scan de QR-code voor meer informatie

