



Productomschrijving

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag voor lekbakken m.b.t. brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid volgens PGS 15 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen):

Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekte of gemorste gevaarlijke vloeistof in een opvangbak wordt opgevangen. Daartoe moet de opvangbak een capaciteit hebben van ten minste 110 % van de grootste verpakking. Echter, als 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen meer is dan 110 % van de inhoud van de grootste verpakking, dan moet de opvangcapaciteit gelijk zijn aan 10 % van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen. De opvangbak moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De opvangcapaciteit geldt alleen voor vloeistoffen. Lege, ongereinigde verpakkingen tellen daarbij niet mee. De opvangvoorziening mag ook in de opslag worden gerealiseerd. De keuze voor de locatie van de opvangvoorziening kan afhankelijk zijn van de opgeslagen gevaarlijke vloeistoffen. Kruizinga.nl is niet aansprakelijk voor het soort gebruik!

Let op! Elke vorm van aanpassing is niet toegestaan. Wanneer hier wel sprake van is vervallen alle regelgevingen.

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: voor 1-4 200 l vaten

Wanden: spatbeschermwand 3-zijdig

Bovenzijde: 1000kg/m²

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 1410

Hoogte (mm): 1435

Gewicht (kg): 224

Typenummer: 41G

EAN Code (Gtin): 8719424007893

Type: opvangbak

Materiaal: staal

Bodem: met verzinkt rooster

Subgroep: Stalen lekbakken

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 1410

Toepassing: stapelen - niet gecertificeerd om te hijsen

Opvangvolume (ltr): 275

Extra specificaties: StawaR goedgekeurd (DE)

Scan de QR-code voor meer informatie



