



Productomschrijving

Hoogwaardige kwaliteit aluminium oprijplaat met gebogen constructie, set van 2 stuks. Een gebogen oprijplaat wordt veel gebruikt voor lage machines en voertuigen. Een gebogen constructie zorgt ervoor dat er geen 'diepe' hoek ontstaat tussen het hoogste punt van de oprijplaat en de laadklep / verhoging. Makkelijk te verplaatsen door het lichte gewicht, 7,5 kg per stuk. Met het anti-slip profiel voorkom je wegglijden.

Maximaal draagvermogen 1000 kg. Ideale hoek 27 graden. Ideale trailerhoogte 95 cm. Het draagvermogen is afhankelijk van verschillende factoren en neemt af indien:

- de oprijhoogte van de oprit afneemt.
- de as afstand kleiner is dan 1250 mm.
- het wegcontact kleiner is dan 100 x 150 mm.
- de gewichtsverdeling anders is dan 2/3 op de ene as en 1/3 op de andere as.
- oprij snelheden boven de 5 km/h zijn.
- er trillingen bij bruusk oprijden of afremmen zijn.

De oprijplaten dienen met het vlakke gedeelte volledig op de bodem van de aanhangwagen bevestigd te worden zodat het niet kan schuiven. Bij het berekenen van het laadvermogen is rekening gehouden met de dynamische belasting en is de veiligheid factor 2 gehanteerd met een gewicht van meer dan 500kg. Bereken het gewicht als volgt; totaal gewicht van het voertuig + brandstof (1 liter is 1 kg) + gewicht van 1 persoon + gewicht van accessoires.

* niet geschikt voor rupsvoertuigen!

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw
Uitvoering: aluminium 250 cm (set)
Bovenzijde: rijvlak van antislip profiel
Breedte (mm): 260
Laadvermogen (kg): 1000
Opties: NIET geschikt voor rupsvoertuigen!
Partij (stuks): 2

Type: oprijplaat gebogen
Materiaal: aluminium
Lengte (mm): 2498
Hoogte (mm): 75
Gewicht (kg): 7.5
Typenummer: 86G
Rijbreedte: 260



Min. hoogte (mm): 700

Max. hoogte (mm): 953

EAN Code (Gtin): 8719424025637

Scan de QR-code voor meer informatie

