



Productomschrijving

Stalen beschermbeugel met veerelementen voor bescherming tegen aanrijdschade, beveiligen van machines en werkplekken en scheiden van verkeersroutes. Uitgerust met extra polyurethaan veerelementen. De UV-bestendig en duurzaam elastisch element absorbeert en zorgt ervoor dat de beugel kan kantelen tot 10 graden. De opvallende gele beugels zijn gemaakt van 3mm dik hoogwaardig kwaliteit staal met een diameter van 76 mm en voorzien van zwarte signaalstrepen. De afmetingen van de voeten/bodemplatten zijn 160x140x10 mm (lxbxh) en zijn elk voorzien van 4 boorgaten met een diameter van 14 mm.

Benodigd bevestigingsmateriaal (wordt NIET standaard meegeleverd - zie te combineren met):

1x bevestigingsset voor flexibele stalen beschermbeugel met veerelement bestaande uit lijm, pluggen, moeren, ringen, voor 8 boorgaten (artikelnummer: 42.109.20.858)

Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: flexibele beschermbeugel, geplastificeerd - 1000/1240 mm

Subgroep: Beschermbeugels

Oppervlakte behandeling: geplastificeerd

Hoogte (mm): 1240

Typenummer: 42-SB-G

EAN Code (Gtin): 8719424059311

Type: stootbescherming

Materiaal: staal

Kleur: zwart/geel

Breedte (mm): 1000

Gewicht (kg): 22.6

Extra specificaties: alleen geschikt voor binnengebruik!

Scan de QR-code voor meer informatie

