



#### Productomschrijving

voor meer informatie zie handleiding.

**Voordelen:** De massieve rubberbanden hebben een hardheid van 80 ° Shore A en bieden goede rijeigenschappen, rollen geruisloos, zijn stoot- en slagvast, corrosiebestendig en hebben een gemiddelde rolweerstand.

**Toepassingen:** Industriële karren, material handling in fabrieken, afvalcontainers, transport-containers, metaal- en chemische bedrijven, rolcontainers voor middelzware belading, gereedschap trolleys, magazijnkarren.

**Geschikte ondergrond:** Vrijwel elke ondergrond: oneffen oppervlakken zoals klinkers, beschadigde vloeren en bij obstakels zoals drempels. De band kan zwarte sporen nalaten.

**Geschikte omgeving:** Droog en niet permanent vochtig. Bij milde zuren en basen.

#### Specificaties

Artikelindeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 160 mm

Bovenzijde: grondplaat 135x110 mm

Schroefgat: Ø 11 mm

Oppervlakte behandeling: thermisch verzinkt

Breedte (mm): 39

Laadvermogen (kg): 180

Wiellager: rollager

EAN Code (Gtin): 8719424014488

Type: bok wiel

Materiaal: standaard rubber band

Gat afstand: 105x80 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 160

Hoogte (mm): 190

Gewicht (kg): 2

Typenummer: 754661

Scan de QR-code voor meer informatie

