



Productomschrijving

Industriële pneumatische zwenkwielen

beugel: geperst staal, dubbele kogelomloop in draaikrans, blank verzinkt, blauw gepassiveerd, bovenplaatmontage

wiel: pneumatisch bandenblokprofiel, met wielkern van polyamide, rollager,

Baten: Voor middelzwaar transport van bijvoorbeeld schokgevoelige producten of op een onregelmatig/onverhard oppervlak. Laag geluidsniveau en trillingsdemping.

Toepassingen: Uitmuntende schokdemping. Lage rolweerstand op oneffen vloeren. Zeer vloerbesparend door luchtbanden.

Geschikte ondergrond: Virtueel elk oppervlak, zowel binnen als buiten. Ongelijke oppervlakken zoals straatstenen, beschadigde vloeren en obstakels zoals drempels. Onverharde oppervlakken.

Geschikte omgeving: Droog en niet permanent vochtig. Voor milde chemicaliën.

Specificaties

Artikelandeling: Nieuw

Uitvoering: Ø 252 mm

Bovenzijde: grondplaat 175x140 mm

Schroefgat: Ø 11 mm

Oppervlakte behandeling: elektrolytisch verzinkt

Breedte (mm): 85

Laadvermogen (kg): 150

Typenummer: 755422

Type: zwenkwiel met rem

Materiaal: Luchtband

Gat afstand: 140x105 mm

Kleur: kleurloos

Lengte (mm): 260

Hoogte (mm): 290

Wiellager: rollager

EAN Code (Gtin): 8719424167993

Scan de QR-code voor meer informatie

